



Freier Steckverbinder, gerade, mit 360° HF-Abdichtung durch Massefingerring und Endgehäuse für Schirmanbindung und für Formschrumpfteile.

Free connector, straight type with grounding fingers and backshell for shielding and heat shrinkable endshells.

Mobile droite avec bague de masse et raccord pour blindage et pour pièces thermorétractables.

Beispiel / Example / Exemple

- VG95234M-18-1SN
- GCB3106M-18-1SNB
- GCA3106M-18-1SNB

Gehäusegröße / Shell size / Taille de boîtier	d ₁ max.	d ₄ min.	d ₆ max.	d ₇ ±0,5	l ₁ max.	l ₆ + 2	l ₇ + 1	Masse / Mass g max. ⁽¹⁾
10SL	22,8	8,6	16,3	18,5	55	7	17	40
14S	29,2	10,6	20,0	22,0	57	7	17	45
16S	32,0	13,5	23,0	25,0	60	8	18	55
16	32,0	13,5	23,0	25,0	70	8	18	65
18	36,5	14,6	24,5	28,0	70	10	18	75
20	39,9	18,5	28,5	32,0	70	10	18	85
22	43,1	20,8	30,5	34,0	70	10	18	100
24	46,6	24,6	34,5	38,0	70	10	18	115
28	53,4	27,0	37,5	41,0	70	10	18	130
32	60,1	33,3	44,0	48,0	70	10	18	170
36	66,3	38,5	51,0	55,0	80	10	18	190

⁽¹⁾ Masse ohne Kontakteinsätze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts