



KPT/KPSE Dimensions

Jam Nut Receptacles


KPT07




KPT07A




KPT07E
MS31_4E



KPT07F
MS31_4F





KPT07P
MS31_4P





	07								07A	07E/F		07P	
SHELL SIZE	B THREAD UNEF -2A	M +/-0.031 (0.79)	N +/-0.003 (0.08)	P +/-0.020 (0.51)	R	S MAX.	PANEL THICKNESS		L MAX.	STYLE E L MAX.	STYLE F L MAX.	F	L
							MIN.	MAX.					
8	.5625-24	0.691 (17.6)	0.471 (12.0)	0.117 (3.0)	0.750 (19.1)	0.954 (24.2)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)	0.889 (22.6)	1.344 (34.1)	1.906 (48.4)	0.317 (8.1)	1.391 (35.3)
10	.6875-24	0.691 (17.6)	0.588 (14.9)	0.117 (3.0)	0.875 (22.2)	1.078 (27.4)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)	0.889 (22.6)	1.344 (34.1)	1.906 (48.4)	0.434 (11.0)	1.391 (35.3)
12	.8750-20	0.691 (17.6)	0.748 (19.0)	0.117 (3.0)	1.062 (27.0)	1.266 (32.2)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)	0.889 (22.6)	1.344 (34.1)	1.906 (48.4)	0.548 (13.9)	1.391 (35.3)
14	1.0000-20	0.691 (17.6)	0.873 (22.2)	0.117 (3.0)	1.188 (30.2)	1.391 (35.3)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)	0.889 (22.6)	1.344 (34.1)	1.906 (48.4)	0.673 (17.1)	1.391 (35.3)
16	1.1250-18	0.691 (17.6)	0.988 (25.1)	0.117 (3.0)	1.312 (33.3)	1.516 (38.5)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)	0.889 (22.6)	1.344 (34.1)	2.047 (52.0)	0.798 (20.3)	1.391 (35.3)
18	1.2500-18	0.691 (17.6)	1.123 (28.5)	0.117 (3.0)	1.438 (36.5)	1.641 (41.7)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)	0.889 (22.6)	1.344 (34.1)	2.078 (52.8)	0.899 (22.8)	1.391 (35.3)
20	1.3750-18	0.879 (22.3)	1.248 (31.7)	0.148 (3.8)	1.562 (39.7)	1.828 (46.4)	0.062 (1.6)	0.250 (6.4)	1.108 (28.1)	1.594 (40.5)	2.328 (59.1)	1.024 (26.0)	1.641 (41.7)
22	1.5000-18	0.879 (22.3)	1.373 (34.9)	0.148 (3.8)	1.688 (42.9)	1.954 (49.6)	0.062 (1.6)	0.250 (6.4)	1.108 (28.1)	1.594 (40.5)	2.328 (59.1)	1.149 (29.2)	1.641 (41.7)
24	1.6250-18	0.912 (23.2)	1.498 (38.0)	0.148 (3.8)	1.812 (46.0)	2.078 (52.8)	0.062 (1.6)	0.250 (6.4)	1.141 (29.0)	1.641 (41.7)	2.453 (62.3)	1.274 (32.4)	1.703 (43.3)

Panel Cutouts/Thickness

KPT00
KPT02
KPTB



KPT07



SHELL SIZE	A	B	P +/- .005	SCREW SIZE	PANEL THICKNESS	
					KPT/KPSE 00/02	KPTB
8	0.618 (15.7)	0.594 (15.1)	0.125 (3.2)	#4	0.087 (2.2)	0.218 (5.5)
10	0.735 (18.7)	0.719 (18.3)	0.125 (3.2)	#4	0.087 (2.2)	0.218 (5.5)
12	0.859 (21.8)	0.812 (20.6)	0.125 (3.2)	#4	0.087 (2.2)	0.218 (5.5)
14	0.985 (25.0)	0.906 (23.0)	0.125 (3.2)	#4	0.087 (2.2)	0.218 (5.5)
16	1.113 (28.3)	0.969 (24.6)	0.125 (3.2)	#4	0.087 (2.2)	0.218 (5.5)
18	1.235 (31.4)	1.062 (27.0)	0.125 (3.2)	#4	0.087 (2.2)	0.218 (5.5)
20	1.361 (34.6)	1.156 (29.4)	0.125 (3.2)	#4	0.212 (5.4)	0.334 (8.5)
22	1.485 (37.7)	1.250 (31.8)	0.125 (3.2)	#4	0.212 (5.4)	0.334 (8.5)
24	1.611 (40.9)	1.375 (34.9)	0.155 (3.9)	#6	0.212 (5.4)	0.311 (7.9)

SHELL SIZE	A +0.10-.000 (+.25-.00)	B +0.00-.010 (+.00-.25)	PANEL THICKNESS	
			MIN.	MAX.
8	0.578 (14.7)	0.540 (13.7)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)
10	0.703 (17.9)	0.665 (16.9)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)
12	0.890 (22.6)	0.828 (21.0)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)
14	1.015 (25.8)	0.952 (24.2)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)
16	1.140 (29.0)	1.076 (27.3)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)
18	1.265 (32.1)	1.201 (30.5)	0.062 (1.6)	0.125 (3.2)
20	1.390 (35.3)	1.326 (33.7)	0.062 (1.6)	0.250 (6.4)
22	1.515 (38.5)	1.451 (36.9)	0.062 (1.6)	0.250 (6.4)
24	1.640 (41.7)	1.576 (40.0)	0.062 (1.6)	0.250 (6.4)